INA Antifriz BS 40

Gotova rashladna tekućina na osnovi OAT tehnologije s produljenim intervalom zamjene

Opći podaci – primjena

INA Antifriz BS 40 je gotova rashladna tekućina na osnovi etilenglikola (OAT) spremna za izravno punjenje rashladnih sustava motora s produljenim intervalom zamjene. Ne sadrži silikate. Ne preporuča se miješanje s drugim tipovima rashladnih tekućina.

Preporuča se zamjena rashladne tekućine nakon 5 godina, ili nakon 250 000 km (oko 2000 h) u putničkim vozilima, odnosno nakon 650 000 km (oko 8000 h) u autobusima i kamionima.

Razina kvalitete – specifikacije:

British standard	BS 6580
ASTM Standards	ASTM D3306
ASTM Standards	ASTM D4656
ASTM Standards	ASTM D4985
ASTM Standards	ASTM D6210
French Standards	NFR 15-601
FVV Standards	FVV Heft R443
Japanese Standards	JASO M325
Japanese Standards	JIS K2234
Korean Standards	KSM 2142
MIL Standards	BT-PS-606 A
MIL Standards	DCSEA 615/C
MIL Standards	E/L-1415b
MIL Standards	FSD 8704
NATO Standards	NATO S-759
Önorm	Önorm V5123
SAE Standards	SAE J1034
UNE Standards	uNE 26-361-88/1
MAK	A4.05.09.01
Cummins	IS series u N14
Mercedes-Benz	325.3
Detroit Diesel	Power Cool Plus
Deutz	0199-99-1115/6
Deutz-MWM	0199-99-2091/8
Ford	WSS-M97B44-D/E
Opel - GM	GM 6277M (+B040 1065)
Opel - GM	GMW3420
Saab	GM 6277M (+B040 1065)
Vauxhall	GME L1301
Vauxhall	GM 6277M (+B040 1065)
Jenbacher	TA 1000-0200
John Deere	JDMH5
Komatsu	07.892 (2009)
Liebherr	MD1-36-130
MAN	324 Typ SNF
MAN B&W AG	D36 5600
Mazda	MEZ MN 121 D
MTU	MTL 5048
DAF	74002
Leyland Trucks	DW03245403
Renault RNUR	41-01-001/- -S Type D
Jaguar	CMR 8229
Jaguar	WSS-M97B44-D
Land-Rover	WSS-M97B44-D
Mack	014 GS 17009
Volvo Penta	128 6083 / 002
Renault Trucks	41-01-001/- -S Type D
Volvo Construction	128 6083 / 002
Volvo Trucks	128 6083 / 002
Audi	TL-774 D = G 12
Audi	TL-774 F = G 12+
Seat	TL-774 D = G 12
Seat	TL-774 F = G 12+
Skoda	TL-774 D = G 12
Skoda	TL-774 F = G 12+
Skoda	61-0-0257
Volkswagen	TL-774 D = G 12
Volkswagen	TL-774 F = G 12+
SACM Diesel	DLP799861
Wärtsilä	32-9011
Waukesha	
Yanmar	

INA Norma:

INA N 22-112 TIP 13

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije, bez prethodne obavijesti.

Fizikalno kemijske karakteristike

Svojstva	INA Antifriz BS 40	Metoda
Izgled i boja	bistra, crveno - ljubičasta tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm³	1,0676	ASTM D 1122
pH vrijednost	8,6	ASTM D 1287
Rezerve alkalija, ml 0,1N HCl	2,46	ASTM D 1121
Vrelište, °C	111	ASTM D 1120
Točka smrzavanja, °C	-37	ASTM D 3321

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	3 L	1L
INA Antifriz BS 40	X	X			X	X

Revizija HR 02; 2026-10

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije, bez prethodne obavijesti.