INA Extreme Syn SAE 0W-20

Sintetičko motorno ulje za osobna vozila

Opći podaci – primjena

INA Extreme Syn SAE 0W-20 je vrhunsko, potpuno sintetičko motorno ulje visokih performansi, razvijeno za VW Euro 6 motore koji zahtijevaju specifikaciju VW 508.00/509.00 i Porsche C20.

INA Extreme Syn SAE 0W-20 nudi iznimnu uštedu goriva i produljene intervale zamjene ulja. Ulje pruža izvrsnu zaštitu od habanja, hrđe i naslaga te ima izvanredna niskotemperaturna svojstva. Pruža iznimnu zaštitu motora nakon hladnog pokretanja, čime se habanje pri hladnom pokretanju minimizira. Low SAPS tehnologija za ispušne plinove Euro 6 nudi vrhunsku zaštitu za sustave naknadne obrade ispušnih plinova.

Visoko učinkoviti disperzantni aditivi sprječavaju naslage na klipovima i ventilima za ubrizgavanje. Zbog niske viskoznosti SAE gradacije 0W-20 mogu se postići značajne uštede goriva.

Napomena: Ovaj proizvod nije kompatibilan s VW 504.00/507.00 i drugim VW specifikacijama.

Ulje je pogodno za korištenje u modernim tipovima motora koji koriste Start-Stop tehnologiju.

Interval zamjene ulja: prema preporukama proizvođača motora / vozila.

Razina kvalitete – specifikacije:

ACEA C5
FORD WSS-M2C956-A1
Volkswagen 508.00/509.00
Porsche C20
SAE J300 Apr13
INA N 22-251

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije, bez prethodne obavijesti.

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstvo	INA Extreme Syn SAE 0W-20	Metoda
Gustoća kod 15 °C, g/cm^3	0,845	ASTM D 4052
Gustoća kod 20 °C, g/cm^3	0,842	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost kod 100 °C, mm^2/s	8,376	ISO 3104
Dinamička viskoznost (CCS) kod -35 °C, mPa s	5690	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa s	≥ 2,6 i < 2,9	CEC L-36-A-90
Plamište (COC), °C	236	ISO 2592
Tecište, °C	-48	ISO 3016
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	8,5	ISO 3771
Sulfatni pepeo, % (m/m)	<0,8	ISO 3987
Pjenjenje, sklonost/stabilnost, ml/ml - kod 24 °C - kod 94 °C - kod 24 °C nakon 94 °C	 10/0 20/0 0/0	ISO 6247
Isparivost (Noack), % (m/m)	10,2	CEC L-40-A-93

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Proizvod	205 L	55 L	5 L	1 L
INA Extreme Syn SAE 0W-20	X	X		X

Revizija HR 04; 2026-10

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije, bez prethodne obavijesti.