INA Ultra Sint SAE 5W-30

Sintetičko motorno ulje za osobna vozila

Opća podaci - primjena

INA Ultra Sint SAE 5W-30 je sintetično motorno ulje za podmazivanje modernih benzinskih i dizelskih motora osobnih vozila uz produženi interval zamjene ulja.

INA Ultra Sint SAE 5W-30 optimalno podmazuje pri vrlo visokim temperaturama i omogućuje trenutno paljenje motora pri niskim temperaturama. Efikasno sprječava trošenje sklopova motora te osigurava smanjenu potrošnju ulja i goriva. Ulje premašuje Mercedes-Benz zahtjeve za uštedom goriva.

INA Ultra Sint SAE 5W-30 je pogodan za korištenje u modernim tipovima motora koji koriste Start-Stop tehnologiju.

Interval zamjene ulja: prema preporuci proizvođača motora/vozila.

Razina kvalitete – specifikacije:

ACEA A3/B4-21
API SP/CF
SAE J300 Apr13
INA N 22-253

Uporabne dozvole:

Volkswagen 502.00/505.00

Preporučujemo:

BMW Longlife-01
MB 229.3
MB 226.5
Renault RN 0700
Renault RN 0710
Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025
Fiat 9.55535-M2

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije, bez prethodne obavijesti.

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Ultra Sint SAE 5W-30	Metoda
Gustoća kod 15 °C, g/cm^3	0,860	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost kod 40 °C, mm^2/s	68,15	ISO 3104
Kinematička viskoznost kod 100 °C, mm^2/s	12,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	175	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), kod -30°C, mPa·s/°C	5 560	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa·s	3,7	CEC L-36-A-90
Plamište (COC), °C	240	ISO 2592
Tecište, °C	-36	ISO 3016
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	10,5	ISO 3771
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,30	ISO 3987
Pjenjenje, sklonost/stabilnost, mL - kod 24 °C - kod 94 °C - kod 24 °C nakon 94 °C	 0/0 5/0 0/0	ISO 6247
Isparivost (Noack), % (m/m)	7,2	CEC L-40-A-93
Smična stabilnost - kinematička viskoznost kod 100 °C nakon 30 ciklusa smicanja, mm^2/s	11,7	ASTM D 7109

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Proizvod	205 L	55 L	5 L	1 L
INA Ultra Sint SAE 5W-30	X	X		X

Revizija HR 02; 2026-08

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije, bez prethodne obavijesti.